



Manómetros

Línea Mecánica

Serie 60

Descripción

Esta serie de manómetros y vacuómetros está destinada a ser aplicada en procesos de baja y muy baja presión (máximo 0,6 bar). Debe usarse en procesos con fluidos líquidos o gaseosos, limpios no cristalizables, compatible con los materiales indicados para los internos del manómetro y dentro del rango de temperatura admisible.

No debe ser expuesto a condiciones ambientales no compatibles con los materiales constitutivos del mismo y/o con su grado de protección.

Características Técnicas

Principio de medición:	Cápsula (difragma)
Materiales:	
Conexión:	6063 Latón natural 6363 Latón cromado
Tubo burdon:	Aleación cobre
Caja – Aro:	6063 Acero SAE 1010 pintada en negro 6363 Acero inoxidable AISI 304 con aro repujado
Cuadrante:	Aluminio pintado blanco mate
Aguja:	Aluminio pintado negro
Visor:	Polycarbonato
Diámetros:	63 mm
Tipo de conexión:	Radial
Roscas:	1/4" BSP
Precisión:	EN837 clase 1.6-2.5% ASME B40, 1 Grade B
Grado de Protección:	6063 IP43 6363 IP65
Rangos:	-600.....600 mbar
Escalas:	Simple, en negro sobre fondo blanco
Temperatura ambiente:	mínima: -20°C máxima: 60°C
Temperatura fluido:	mínima: -20°C máxima: 60°C
Temp. almacenamiento:	mínima: -40°C máxima: 70°C




Opcionales

Esfera:	Personalizada
Aguja:	Color a pedido

Otras personalizaciones a pedido.

Dimensiones

	6063	6363
	R	R (inox)
A	66	73
B	40	39
C	65	65,5
D	55	55
E	9	9
F	10	10
R	1/4" BSP	1/4" BSP
SW	14	14



La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.